

3 カードリーダー

メモリースティックマイクロをアダプタなしで読める!

ADR-MSMU2N ¥2,047 (税抜き ¥1,950)

M.S.マイクロ カードリーダー



USB 2.0

Windows

Vista

XP

2000

Me

Mac OS

X

9

10月中旬発売予定



ストラップホール付き



メディアに優しいプッシュ式コネクタ

特長・仕様

- アダプタなしでメモリースティックマイクロを読み書きできます。
- メディアを挿入後ふたが閉まる設計なので持ち運びに便利です。
- USBメモリのように使用可能です。

インターフェース	USB Ver.2.0 (USB Ver.1.1 上位互換)
サイズ・重量	W19×D74.5×H10mm・約15g
消費電流	動作時/110mA(MAX)、スタンバイ時/60mA(MAX)
環境条件	動作時温度/0~50℃、保管時温度/-20~60℃(結露なきこと)
対応機種・OS	各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Power Mac G5・G4・G3、iMac、Mac mini、MacBook、PowerBook G4・G3、iBook ※USBポートを装備し1つ以上の空きがあること Windows Vista・XP・2000・Me、Mac OS 9.0・9.1・9.2、Mac OS X 10.1.2~10.1.5・10.2~10.2.8・10.3~10.4.8
パッケージサイズ	W90×D22×H170mm

※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。

※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS X 10.2.7以降をインストールした機器が必要です。

※標準サイズのメディア(メモリースティック・メモリースティックDuo)には対応していません。

対応メディア



(1GBまで)



4 969887 535141

4 スピーカー

パソコンから電源供給するのでコンセント不要

MM-SPL2Uシリーズ 各¥1,554 (税抜き ¥1,480)

USB電源マルチメディアスピーカー

1w
実用最大出力

USB
電源

アンプ
内蔵

ヘッドホン
ジャック内蔵

10月中旬発売予定



MM-SPL2USV
(シルバー)



4 969887 523414

MM-SPL2UWH
(ホワイト)



4 969887 523421


市販のヘッドホンを接続できます。
深夜や周りに気を使う環境に便利。



USBポートから電源を供給、AC電源や乾電池などの外部電源を必要としないので、スッキリ接続でき、ノートパソコンにも最適。

パソコンのUSBポートへ

パソコンのライン出力端子へ



特長・仕様

- アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
- USBポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。
- パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型です。

実用最大出力	1W(0.5W+0.5W)
周波数特性	200Hz~20000Hz
スピーカー形式	パステル式フルレンジスピーカシステム(防磁設計)
スピーカーサイズ	2×3.5インチ(直径50×88mm)
ロードインピーダンス	8Ω
入力端子	ステレオミニプラグ(3.5mm)
電源	内蔵 ※USBポートより供給(DC5V/500mA)
サイズ	W70×D65×H150mm
ケーブル長	PC接続ケーブル/約1.2m、スピーカー間ケーブル/約1.0m、USB電源ケーブル/約1.2m
付属品	取扱説明書
パッケージサイズ	W146×D90×H159mm

実用最大出力5W、ヘッドホンジャック搭載

MM-SPL2WH ¥1,659 (税抜き ¥1,580)

マルチメディアスピーカー

5w
実用最大出力

電源
内蔵

アンプ
内蔵

ヘッドホン
ジャック内蔵

10月中旬発売予定



MM-SPL2WH
(ホワイト)



4 969887 523391

深夜や周りに気を使う環境にも
便利なヘッドホン端子を内蔵

特長・仕様

- アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
- 実用最大出力5W(2.5W+2.5W)で小型ながらパワフルなサウンドを楽しめます。
- 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
- パソコンやテレビのディスプレイに影響を与えない防磁型です。

実用最大出力	5W(2.5W+2.5W)
周波数特性	200Hz~20000Hz
スピーカー形式	パステル式フルレンジスピーカシステム(防磁設計)
スピーカーサイズ	2×3.5インチ(直径50×88mm)
ロードインピーダンス	8Ω
入力端子	ステレオミニプラグ(3.5mm)
電源	内蔵
サイズ	W70×D65×H150mm
ケーブル長	PC接続ケーブル/約1.2m、スピーカー間ケーブル/約1.0m、電源コード/約1.2m
付属品	取扱説明書
パッケージサイズ	W146×D90×H159mm